

冲孔工具套装

手动液压冲压工具及附件



紧凑，轻巧的手动液压冲孔工具，由于其强大的液压力，可以轻松地在最大板材厚度为3mm (V2A: 2mm) 碳钢，铝或塑料上打孔。冲孔工具的气缸在3个轴上可360°旋转，因此即使在难以触及的地方，也能提供最大的灵活性。

冲孔模具可用于所有易科智连及其他制造商的冲孔工具。

供货范围：

- 1个手动液压冲孔器 (重量: 2 kg)
- 1个大头针Ø9.5mm (3/8" UNF) 至Ø19mm (3/4" UNF), L: 105mm
- 1个大头针Ø19mm (3/4英寸 UNF), 长: 130mm
- 1个垫片
- 1管润滑剂
- 1个HSS定心钻 (多个阶梯钻头)
- 1个高品质的泡沫塑料储物箱
- 设置PRO 16-31: 一个冲孔模具 M16 1 | M20 | M25 | M32
- 设置PRO 16-63: 一个冲孔模具 M16 1 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63
- 设置PRO 16-63 V2A: 一个冲孔模具 M16 1 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 (不锈钢)

液压脚踏泵

普遍适用的单级脚踏泵内置的固定工作压力为450 bar泄压阀。适用于所有易科智连圆形、矩形和方形开孔模具。保持双手在钣金冲头的精确位置，尤其是当使用较大的钣金开孔时。

供货范围：

- 脚踏泵
- 2.5 m高压软管，包括快速接头用于固定圆形和矩形的液压缸冲床
- M16 - M25圆冲头用拉钉
- M32 - M85圆冲头用拉钉
- 步进钻
- 垫片
- 管润滑剂

注意：交货中不包含储物盒

规格

材料

铝

产品优势

- 由于360度的磁头走向，可以达到最大的灵活性
- 紧密的，轻型的铝制品 (2kg)，可进行简易安装
- 高液压力(60 kN, 600 bar) 冲孔更加简单
- 结实耐用的塑料卡座
- 开孔工具也适用于其他厂家的生产的冲孔工具

产品类型和尺寸



订货号

80002

EAN

425126932369**0****1**

包装单位

60 kN

冲压力

450 bar

操作压力

冲压工具LIGHT套装

订货号 **80003**EAN **42512****69332****432**包装单 **1**

位

冲孔材 塑料、

料 钢

(St)

, 不锈

钢

V2A冲压力 **60 kN**操作压 **600**力 **bar**

冲压工具BASIC套装

订货号 **80000**EAN **42512****69316****135**包装单 **1**

位

冲孔材 塑料、

料 钢

(St)

, 不锈

钢

V2A冲压力 **60 kN**操作压 **600**力 **bar**

冲压工具PRO16-32套装



订货号 80005

EAN 42512

69316

142

包装单 1

位

冲孔材 塑料、

料 钢

(St)

冲压力 60 kN

操作压 600

力 bar

冲压工具PRO16-63套装



订货号 80006

EAN 42512

69316

159

包装单 1

位

冲孔材 塑料、

料 钢

(St)

冲压力 60 kN

操作压 600

力 bar

订货号 80072

EAN

包装单 1

位

冲孔材 不锈钢

料 V2A

冲压力 60 kN

操作压 600

力 bar



icotek®
smart cable management